
ルシアス 宅配ポスト1型		価 格			柱 色	
前入れ・後ろ出し	侵入防止配慮ユニットなし	¥230,500	H12柱+ルシアス 宅配ポスト1型		カームブラック・ プラチナステン	桑炭・ハニーチェリー・ キャラメルチーク・ ショコラウォールナット
(R/L)	侵入防止配慮ユニット付	¥231,500				
前入れ・前出し (R/L)	侵入防止配慮ユニットなし	¥215,100	前入れ・後ろ出し (R/L)	侵入防止配慮ユニットなし	¥267,900	¥272,000
	侵入防止配慮ユニット付	¥216,100		侵入防止配慮ユニット付	¥268,900	¥273,000
			前入れ・前出し	侵入防止配慮ユニットなし	¥252,500	¥256,600
			(R/L)	侵入防止配慮ユニット付	¥253,500	¥257,600

- ●上記価格は、H12柱+ ルシアス 宅配ポスト1型の合計金額です。
- ●インターホン、照明は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合 せを行ってください。
- ●錠部分が凍結し、動かなくなる場合があります。凍結が溶けてからご使用ください。●子どもが宅配ポスト内に入って遊ばないようご注意ください。宅配ポスト内に閉じ込 められるおそれがあります。

■仕様

一 工小						
前入れ・ 後ろ出し (R/L)	材質		本体	高耐食溶融めっき鋼板 tO.8mm(底板t1.2mm)		
			郵便取出口蓋	ステンレス tl.2mm		
			宅配投函口蓋	ステンレス tl.2mm		
			郵便投函口蓋	アルミ 最小厚 t 2.0mm		
			宅配取出口蓋	高耐食溶融めっき鋼板 t2.3mm		
	サイズ		外形寸法	W390mm×D444nm×H723mm		
			郵便投入口寸法	W325mm×H37mm		
			郵便ポスト内寸	W350mm×D354mm×H200mm		
		宅配ボックス	侵入防止配慮ユニットなし	W315mm×D340mm×H470mm		
		受取可能寸法	侵入防止配慮ユニット付	W240mm×D340mm×H470mm		
			製品重量	25kg		
		受	取可能重量	20kg		
前入れ・ 前出し (R/L)	材質	本体		高耐食溶融めっき鋼板 tO.8mm(底板t1.2mm)		
			宅配投函口蓋	ステンレス tl.2mm		
		郵便投函口蓋		アルミ 最小厚 t 2.0mm		
	サイズ	外形寸法		W390mm×D422mm×H723mm		
			郵便投入口寸法	W268mm×H37mm		
			郵便ポスト内寸	W268mm×D358mm×H172mm		
		宅配ボックス 受取可能寸法	侵入防止配慮ユニットなし	W315mm×D370mm×H470mm		
			侵入防止配慮ユニット付	W240mm×D370mm×H470mm		
	製品重量			25kg		
	受取可能重量			20kg		
共通	使用環境		周囲温度	-5℃~40℃		
				*		



投函・取出し方法

投 逑 方 法

1 『受取可』になっていることを確認し、 扉を開けます。 『使用中』の場合は、荷受けできません。



荷物を入れます。 箱の大きさによっては入らない場合があ



3 宅配投函口蓋の裏側にある受領印を 捺印し、扉を閉めます(受領印はシリア ルナンバーになっています)。



ヤチハタXLR-20N)を充填してください。

※受領印の使用目安は約2年間です。イン クがなくなってきましたら補充インク(シ



4 把手のレバーを下げ『使用中』にします。 ※一度レバーを下げると施錠され、開



前入れ 取

後ろ出


前 n 前出

Ū

出

方







3 宅配取出口蓋(外扉)を開け、内扉の鍵を右へ回し、 扉を開けます



●鍵は、キーロックを 使用するために必 要です。大切に保管してください。



5 『使用中』の表示が、 『受取可』に戻って







②【宅配物等を取出す場合】 鍵を右へ回して解錠します。



4 扉を閉めます。 ※施錠はしないでください。 施錠すると次回の宅配物投函がで



5 『使用中』の表示が、 『受取可』に戻っているか

