

※ケーブル約0.3m付  
(器具内にて結線)

EA 11003 62 シルバー

### 3.エコルトグランドライト EA 11003 62

本体価格：16,000円(税込17,600円)

色温度 2800k 消費電力 1.0w

- 材質：ステンレス、硬質ガラス  
 サイズ：φ52×高さ193・埋込高190mm  
 重量：0.7kg  
 耐水性能：防噴流形  
 光源：LEDモジュール(電球色)  
 入力電圧：DC12V  
 付属品：埋込ボックス  
 ※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。  
 推奨電設資材▶P443  
 ・グランドライト用防水バック小  
 ・プッシング  
 ・融着絶縁フィットテープ

■EA 11003 62のお得なセットをご用意しました。



EB 11006 62 シルバー

### 4.エコルトグランドライト 2個セット EB 11006 62

本体価格：28,000円(税込30,800円)




EB 11004 62 シルバー


### 5.エコルトグランドライト 3個セット EB 11004 62

本体価格：40,500円(税込44,550円)


#### ■配光



水平面照度 1/2照度角



取付位置：壁から200mm位置



※ケーブル約0.3m付  
(器具内にて結線)

EA 11005 62 シルバー


### 6.エコルトグランドライト EA 11005 62

本体価格：24,000円(税込26,400円)


色温度 2800k 消費電力 3.0w

- 材質：ステンレス、硬質ガラス  
 サイズ：φ98.5×高さ193.5・埋込高190mm  
 重量：0.8kg  
 耐水性能：防噴流形  
 光源：LEDモジュール(電球色)  
 入力電圧：DC12V  
 付属品：埋込ボックス  
 ※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。  
 推奨電設資材▶P443  
 ・グランドライト用防水バック大  
 ・プッシング  
 ・融着絶縁フィットテープ

#### ■配光



水平面照度 1/2照度角



取付位置：壁から200mm位置

！ 注意点 その他の注意事項▶巻末折返し P685

●エコルトグランドライトを車が通行する場所や水のたまる場所への設置はしないでください。破損・故障の原因となります。

【施工】 ●コンクリート・モルタル内に設置する際は、同梱のボイド管または型枠を使用し、周囲に緩衝材(シーリング材)を充填してください。  
 [推奨シーリング材]  
 シリコン系シーリング材：セメダイン8051N(ポリカアクリル用)

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P442

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。  
 ホームページでもご覧いただけます。

施工・ケーブルの長さについて P441・443

使用上のご注意 P685

地区限定

組積材

張材

舗装材

ボーダー

副資材

ユニットウォール/

EVポット/フェンス

宅配ボックス/

ポスト

ライティング

サイン/

インターホンカバー

ウォーター

シリーズ

ガーデンファニチャー/

プランター

施工資料

商品一覧

12V照明

100V照明

ソーラライト

エコルトグランドライト

カタログ説明  
 P684

商品の注意点

▶P685