

# 表札を取り付ける前にお読みください

- ・養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定して下さい。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- ・取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いて下さい。
- ・取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けて下さい。
- ・ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用して下さい。
- ・接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行って下さい。
- ・こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
- ・寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

## 取付・ピッチについて

<b>T-11B</b>	リファイン MX・LS	ジー・モード FGK	スフィーダ SF	スーパーステンレスネー MG	エンシエント MAE	ファイン MS	鋳物文字 CW-52 <small>*文字によりピッチが異なります</small>	二世帯住宅向け HT-54 HT-58	庭想 TEISO	ステップ GST-1
--------------	----------------	---------------	-------------	-------------------	---------------	------------	---	------------------------	-------------	---------------

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L20 2本

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

オプション

ボルト無しに変更可能です

壁

表札

接着剤

圧着固定

両面テープ

取付用

200円(税別)

取付用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。

150

130

100

150

200

200

100

300

MX-11 MG-1 HT-54  
MX-21 MS-74 HT-58  
MX-61 MS-80  
MX-111 MS-93  
SF-3

SF-8  
SF-9

MX-12 MS-36 MS-83  
MX-62 MS-41 MS-91  
MX-122 MS-45 MAE-1  
LS-2 MS-78 FGK-1  
MG-2 MS-79 TEISO-11  
MG-3 MS-81 TEISO-12

MX-13 MS-21  
MX-23 MS-25  
MX-63 MS-82  
LS-5 MAE-2  
MX-123 FGK-2  
SF-7

SF-10 GST-1  
MG-11

MX-14 MS-35  
MX-64 LS-4 FGK-3

MG-12

MAE-3

**T-12B** 鋳物文字  
CW-14 CW-51

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L30 2本

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

アルミ鋳物

ステンレス

\*文字によりピッチが変わります。

**T-14B** アクセントライン  
AC-1

二世帯住宅向け  
HT-87

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 4本

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

スペーサー

20 320 310 320 20

35

AC-1 HT-87

**T-15B** ロゴサイン  
WLG

むすび  
KG

幾何学文字  
KKK

墨溜まり文字  
XPF

マジックペン  
KGS

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40  
(文字により本数が異なります)

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

スペーサー  
φ6 L10

付属のスペーサーで浮かせて固定します。

**T-17B** スラント  
GSL-1 GSL-2

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2本

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

亚克力 15

100

GSL-1  
GSL-2

**T-18B** ウォールアートパネル  
WAS・WAP

\*本体の長さ(L)により本数とピッチが異なります。

Lアングル

ボルト M4 L40 (出桶 34)

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

\*Lアングル分浮いたような取付となります。

**T-11P** 銘木表札  
WK-51 WK-52

フタ止めネジ

UVカット亚克力

ビス M4 L30 2本

取付穴

壁

表札

接着剤

圧着固定

フタ

100

WK-51

150

WK-52

ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUV亚克力をはめ込み、フタをします。フタは上下でネジ止めします。

木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

◆推奨接着剤 P174 参照