

埋込ボック

サイン

浮かせた 5 ミリ角の

バーに切文字が付い

ています。



【カバーサイン】 + インターホン

※インターホン玄関子機の品番をお知らせ下さい。

- ※開口デザインはインターホン玄関子機の品番によって 変わります。
- ※サイン裏側に付いている上下の L アングルにて 取り付けとなります。

【参考施工図】







↓ ステンレスの素材特性については、P185をご覧下さい。





125,000円



ステンレスパーマライン L 型 W1000×H160×D130(mm) 約 5.5 kg 書体:ベンガット 文字:ステンレス切文字 t=1.5(mm)半ツヤ黒色塗装



【スマートカバーサイン】

- ※文字の位置をご指定下さい。
- ※壁面の仕上げ厚によって文字位置を調整する 必要があります。(基本は普通ブロックに 10 mmの仕上げ厚を想定しています。)







【参考施工図】

ブロック3列の門柱に対して、口金ポスト・ インターホンを取り付けた際に文字の配置 バランスが一番良いデザインとなっています。

SHINO

写真は右コーナー (R) です KASUGAI

WAL-24-☐

92,500円

120

ステンレス L 型 W1000×H50×D120(mm) 約1.2 kg

書体:メッセンジャー 文字: 凸 HL ベース: 凹梨地半ツヤ黒色塗装





