

12V 美彩 (Bisai)

スパイクスポットライト



シャイングレー  
8 VLK06 SC



オータムブラウン  
8 VLK06 AB



ブラック  
8 VLK06 BK

LED  
SSP-G1型 45° ¥25,000



消費電力:3.1W(LED1個) 器具光束:231lm  
灯具 [径φ45・L72・H(高さ)121]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率74.5lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥20	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------



シャイングレー  
照度角15°: 8 VLK07 SC  
照度角45°: 8 VLK08 SC



オータムブラウン  
照度角15°: 8 VLK07 AB  
照度角45°: 8 VLK08 AB



ブラック  
照度角15°: 8 VLK07 BK  
照度角45°: 8 VLK08 BK

LED  
SSP-G2型 15° ¥34,500

消費電力:6.0W(LED1個) 器具光束:454lm  
灯具 [径φ65・L82・H(高さ)141]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率75.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥38	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------

LED  
SSP-G2型 45° ¥34,500




消費電力:6.0W(LED1個) 器具光束:411lm  
灯具 [径φ65・L82・H(高さ)141]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率68.5lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥38	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------



シャイングレー  
照度角15°: 8 VLK09 SC  
照度角45°: 8 VLK10 SC



オータムブラウン  
照度角15°: 8 VLK09 AB  
照度角45°: 8 VLK10 AB



ブラック  
照度角15°: 8 VLK09 BK  
照度角45°: 8 VLK10 BK

LED  
SSP-G3型 15° ¥52,000

消費電力:15.0W(LED3個) 器具光束:1091lm  
灯具 [径φ105・L82・H(高さ)181]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率72.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥97	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------

LED  
SSP-G3型 45° ¥52,000

消費電力:15.0W(LED3個) 器具光束:970lm  
灯具 [径φ105・L82・H(高さ)181]

- スパイク施工用/防噴流型
- パネル:強化ガラス
- 本体:アルミダイカスト(各色)
- ケーブル長3m(防水コネクター付)
- 可動範囲上下100度
- 固有エネルギー消費効率64.7lm/W

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水するおそれがあるところへは設置しないでください。

電源ケーブル	DC12V 電気代/月:¥97	電球色:2700K Ra70
--------	--------------------	-------------------

